

1

2

产品关键特性 KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

[CC]关键特性 Pivotal characteristics

[SC]重要特性 Important characteristics

序号 NO.

类型 TYPE

点数 PTS

要求描述 DESCRIPTION

图上的总点数 TOTAL ON DWG

用的最后点号 LAST NO. USED

要求说明 RATIONALE

区域 ZONE

基准 DATUMS

基准 DATUM

区域 ZONE

区域 ZONE

更改日期 DATE

图样版本 DWG REL

标记 CHG

更改描述 REVISION HISTORY

文件号 PCR NO.

工程师 DRE

1

2

3

4

A

型号及命名规则 HOW TO ORDER

主称代号 Basic No.

电压、电流 Voltage and current

外形 appearance

特殊规格 Special

KSD

12

3456

电木壳体: KSD301
(Bakelite housing:KSD301)
陶瓷壳体: KSD301T
(Ceramic housing:KSD301T)

电压 (voltage)
250VAC
.....

电流 (Electric current)
10A
16A
20A
.....

端子类型 (Terminal type)
6.3直角端子
6.3平角端子
.....

固定方式 (Fixed mode)
固定环
(Fixed ring)
.....

壳体类型 (Shell type)
电木壳体 (Bakelite housing)
陶瓷壳体 (Ceramic housing)
.....

特殊规格 (Special)
有特殊规格时, 填写文字说明
(If there are special requirements, please fill the word for explain)
无, 空格
(If not, do not fill it.)

B

端子类型

6.3直角端子

6.3平角端子

壳体材料与温度说明

50°C-250°C

50°C-180°C

动作温度

陶瓷

电木

壳体类型

温控器类型

KSD301T突跳式温控器

KSD301T 250V 20A 6.3平角端子 固定环 陶瓷壳体

111401A0001112

KSD301T突跳式温控器

KSD301T 250V 16A 6.3平角端子 固定环 陶瓷壳体

111401A0001111

KSD301T突跳式温控器

KSD301T 250V 10A 6.3直角端子 固定环 陶瓷壳体

111401A0001110

KSD301突跳式温控器

KSD301 250V 20A 6.3平角端子 固定环 电木壳体

111401A0001109

KSD301突跳式温控器

KSD301 250V 16A 6.3平角端子 固定环 电木壳体

111401A0001108

KSD301突跳式温控器

KSD301 250V 10A 6.3直角端子 固定环 电木壳体

111401A0001107

C

温控器总成图示

6.3直角端子总成图示

6.3平角端子总成图示

3

4

A3 SK-4-JS-046_V06_20230522

1

2

3

4